

	SCHEDA TECNICA	Codice ISS della miscela: 227 Data compilazione: 16/04/2019 Versione: 19.01 Pagina 1 di 1
	D-MOVE	

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Distribuito da DECA S.r.l.
 24040 Bonate Sopra (BG) Via Milano n. 25
 Tel. 035.4997220 - Fax 035.4997220
 E-mail info@decapulire.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Acido tamponato concentrato specifico per la rimozione di formazioni calcaree, depositi salini, efflorescenze, incrostazioni di ruggine e di ossidi metallici, residui di calce, cemento, malte, gesso, finiture murali. Idoneo per tutte le superfici resistenti agli acidi, pavimenti e rivestimenti in pietra, cotto, gres, klinker. Ideale per il settore edilizia e utilizzabile in ambienti interni ed esterni, per la pulizia straordinaria di bagni, docce, wc, sanitari, spogliatoi sia in ambito civile che industriale. Non utilizzare su marmo o superfici sensibili agli acidi.



MODALITÀ DI IMPIEGO

Diluire una il prodotto in acqua dal 3% fino al 5% in relazione al tipo di incrostazioni e dell'entità dello sporco da asportare, distribuire uniformemente, lasciare agire e concludere l'operazione con un abbondante risciacquo. Sulle incrostazioni più resistenti dosare anche fino al 8-10%.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente
 Colore: Rosso arancione
 Odore: Caratteristico alla Mandorla
 pH (a 20°C): 1,0 ± 1,0
 Punto di fusione: < 0°C
 Punto di ebollizione: > 100°C
 Punto di infiammabilità: Non infiammabile
 Solubilità in acqua (20°C): Completa
 Peso specifico (20°C): 1,03 ± 0,05 g/ml
 Contenuto in fosforo (come P): N.D.