



IDROPULITRICI - ACQUA CALDA

# PW-H80

PRESSIONE

150÷200

bar

PORTATA ACQUA

1000÷1300

l/h

POTENZA ASSORBITA

4,8÷8,5

kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC



CON ANTICALCARE

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



## INNOVAZIONE



G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN



M421  
ANTI-SCALE



IPC  
PUMP



MSC™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER

## SPECS



MACCHINA PROVISTA DI 2 MANIGLIE PER IL SOLLEVAMENTO E MANIGLIONE ECONOMICO PER UN FACILE TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE, SERBATOIO GASOLIO E VASCHETTA ACQUA SONO INTEGRATI AL CARRELLO, TUTTI DOTATI DI TAPPI PER LO SCARICO



PANNELLO COMANDI COMPLETO DI MANOMETRO, INTERRUTTORE ACCENSIONE MOTORE E BRUCIATORE, TERMOSTATO REG. E RUBINETTO DETERGENTE.

## DATI TECNICI

|                             |           | CALDAIA 30 m                             | CALDAIA 30 m                             | CALDAIA 40 m                             | CALDAIA 40 m                             |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                             |           | PW-H80D1516P4T                           | PW-H80D2017P4T                           | PW-H80D1521P4T                           | PW-H80D2021P4T                           |
| Codice                      |           | IDAC40515                                | IDAC40616                                | IDAC40617                                | IDAC40618                                |
| PRESTAZIONI                 |           |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Pressione operativa         | bar/Mpa   | 40-150/4-15                              | 40-200/4-20                              | 40-150/4-15                              | 40-200/4-20                              |
| Portata acqua               | l/h       | 450-1000                                 | 500-1000                                 | 650-1300                                 | 650-1300                                 |
| Temperatura acqua in uscita | °C        | 30-140                                   | 30-140                                   | 30-140                                   | 30-140                                   |
| Alimentazione               | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/9,7                             | 3-400-50/12,6                            | 3-400-50/13,5                            | 3-400-50/16,5                            |
| Potenza assorbita           | kW        | 4,8                                      | 7,2                                      | 7,2                                      | 8,5                                      |
| Poli motore/rpm             |           | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Controllo remoto            |           | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| Pompa/testata/pistoni       |           | lpc biella manovella/ottone/<br>ceramica | lpc biella manovella/ottone/<br>ceramica | lpc biella manovella/ottone/<br>ceramica | lpc biella manovella/ottone/<br>ceramica |
| Potenza termica caldaia     | kW        | 68,5                                     | 67,7                                     | 85,5                                     | 85,5                                     |
| Consumo carburante          | kg/h      | 5,8                                      | 5,8                                      | 7,4                                      | 7,4                                      |
| Serbatoio carburante        | l         | 28                                       | 28                                       | 28                                       | 28                                       |
| Serbatoio detergente        | l         | 28                                       | 28                                       | 28                                       | 28                                       |
| Erogazione detergente       |           | alta pressione                           | alta pressione                           | alta pressione                           | alta pressione                           |
| Tanica anticalcare          | l         | 2                                        | 2                                        | 2                                        | 2                                        |
| Dimensione (LxWxH)          | cm        | 108x72x87                                | 108x72x87                                | 108x72x87                                | 108x72x87                                |
| Peso                        | kg        | 137                                      | 149                                      | 163                                      | 172                                      |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
IMPUGNATURA G6000  
+ PROL. P330 + M22



CODICE: LCPR40087  
PROLUNGA P70 ACCIAIO  
INOX - (PER 1516/2017)



CODICE: LCPR40159  
PROLUNGA P70 ACCIAIO  
INOX 0° - PROLUNGA P70  
ACCIAIO INOX 0°  
(PER 1521/2021)



CODICE: UGLN05200  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
1505 (PER 1516)



CODICE: UGLN49995  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
25065 (PER 2021)



CODICE: UGLN49996  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
2507 (PER 1521)



CODICE: UGLN49987  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4  
15045 (PER 2017)



CODICE: TBAP25324  
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"  
(PER 1516/2017/1521)



CODICE: TBAP40009  
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"  
(PER 2021)



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360  
PROLUNGA P90 -  
SOTTOCOCCA



CODICE: LCPR24906  
PROLUNGA P70 -  
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29363  
LANCIA VAPORE



CODICE: SPID24939  
IDROPAZZOLA FISSA +  
PROL. P70



CODICE: LCLC41140  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
INOX



CODICE: PRCH40040  
SCHIUMATORE



CODICE: LCPR14859  
LANCIA SABBIAUTE UG.  
Ø 1,5 (PER 2017)



CODICE: LCPR14860  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIAUTE Ø 1,7 (PER 2021)



CODICE: PRCH40041  
SACCO DI SABBIA AL  
QUARZO 25 Kg



CODICE: PRCH40039  
ANTICALCARE M421  
(CARTONE 6 BOTTIGLIE X  
1 Kg)



CODICE: PRCH40040  
ANTICALCARE M421  
(TANICA 10 Kg)



CODICE: TBAP23853  
DRAIN KIT 10 m - M22



CODICE: TBAP24406  
DRAIN KIT 20 m - M22



CODICE: LCPR88522  
PROLUNGA P70 - TESTINA  
ROT 065 - (PER 2021)



CODICE: LCPR40045  
PROLUNGA P70 - TESTINA  
ROT. 045  
(PER 1516/2017)



CODICE: LCPR40088  
PROLUNGA P70 - TESTINA  
ROT 0,80 - (PER 1521)



CODICE: KTRI88654  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: KTRI40431  
KIT MANUTENZIONE 500H  
(PER 1516/2017)



CODICE: KTRI40432  
KIT MANUTENZIONE 500H  
(PER 1521/2021)

