

Libeccio

inox



**MADE IN
ITALY**

Ideata appositamente per risolvere esigenze specifiche di aspirazione in ambienti industriali, la linea aspiratori professionale LIBECCIO presenta un'ampio ventaglio di soluzioni altamente tecnologiche e funzionali.

Potenza aspirante, sistema di filtraggio e silenziosità sono caratteristiche essenziali che hanno decretato il successo di questi prodotti presso l'utilizzatore professionista. Per aspirare ogni tipo di sporco superficiale o più resistente, solido o liquido in ambito industriale alimentare o meccanico; nell'artigianato e nella lavorazione del legno, nelle imprese di servizi, uffici, negozi, impianti sportivi o enti pubblici: ad ogni necessità la soluzione ideale pensata appositamente per rendere più efficace, veloce e meno faticoso il vostro lavoro.

Aspirapolvere



Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX120D	8.225.0006	1100 (1300)	2200 mmH ² O/21.6 kPa	50 l./s	20 l.	230V~50Hz*	Ø 36 A

Aspirapolvere - aspiraliquidi

Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX120F	8.225.0007	1200 (1400)	2200 mmH ² O/21.6 kPa	55 l./s	20 l.	230V~50Hz*	Ø 36 B

* Le macchine standard funzionano anche a 220V/240V, 50Hz/60Hz



Aspirapolvere - aspiraliquidi

Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX135F	8.222.0510	1200 (1400)	2400 mmH ² O/23.6 kPa	55 l./s	35 l.	230V~50Hz*	Ø 36 B

* Le macchine standard funzionano anche a 220V/240V, 50Hz/60Hz



Aspirapolvere - aspiraliquidi

Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX150F	8.215.0517	1200 (1400)	2400 mmH ² O/23.6 kPa	55 l./s	50 l.	230V~50Hz*	Ø 40 C

* Le macchine standard funzionano anche a 220V/240V, 50Hz/60Hz



Aspirapolvere - aspiraliquidi

Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX278F	8.216.0515	2000 (2400)	2400 mmH ² O/23.6 kPa	108 l./s	78 l.	230V~50Hz*	Ø 40 D

Aspirapolvere - aspiraliquidi con tubo di scarico

Modello	Codice	motore W (max W)	depressione colonna	portata aria	capacità	tensione	accessori
LX378F	8.217.0512	3000 (3600)	2400 mmH ² O/23.6 kPa	162 l./s	78 l.	230V~50Hz*	Ø 40 D

* Le macchine standard funzionano anche a 220V/240V, 50Hz/60Hz

Accessori standard:



OPTIONAL

	3.752.0041	LX 135/150
	5.212.0010	LX 135/150
	5.212.0034	LX 278/378
	5.212.0020	LX 135/150
	5.212.0021	LX 278/378
	3.754.0171	LX 120/135 LX 150
	3.754.0086	LX 278/378

Dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

LAVORWASH S.p.A.

J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy - Tel. +39 0376 55431 - Fax +39 0376 558927

E-mail: info@lavorpro.com - WebSite: www.lavorpro.com