



CH pro eco FORCE 30 / 38 / 45

Battitappeto base a due motori

PUNTI DI FORZA

- › Robusto ed affidabile
- › Solo gli accessori indispensabili a bordo
- › Doppio supporto corpo / base
- › Rullo bilanciato e supporti in metallo con cuscinetti a sfere
- › Filtro Hepa (optional)
- › Soffiatura (optional)
- › 3 basi con lo stesso corpo aspirante
- › Disponibile spazzola M28R per pavimenti
- › Classe energetica combinata "B"



eco FORCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

	30	CH pro eco FORCE	
		38	45
Potenza assorbita (W)	850	880	900
Depressione (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Portata d'aria (lt/sec)	49	49	49
Sistema protezione motore	Termo/amp.	Termo/amp.	Termo/amp.
Sacco in carta doppio filtro (lt.)	4	4	4
Sacco in TNT lavabile e sacco Micropore	Optional	Optional	Optional
Microfiltro 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Filtro Hepa H11	Optional	Optional	Optional
Cinghia dentata	Standard	Standard	Standard
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard	Standard	Standard
Rullo con setole conv. al centro (g/min.)	5000	5000	4500
Capacità operativa (m ³ /H)	480	630	750
Potenza sonora (db)	79	79	79
Peso totale (Kg)	7,45	7,60	8,10
Lunghezza cavo (mt.)	10	10	10
Consumo energetico combinato (Classe)	B	B	B

1. La macchina scende completamente orizzontale per il facile accesso sotto letti e mobili bassi. Lo sgancio della base non positivo impedisce la rottura accidentale dovuta al non schiacciamento del pedale di sgancio.
2. Il controllo elettronico del sovraccarico spegne il motore in caso di sovraccarico eccessivo e fornisce le indicazioni per la corretta regolazione della base.
3. La funzione soffiatura (optional) consente di snidare la polvere impossibile da aspirare.
4. Grazie al tubo estensibile e tubo telescopico a bordo, applicando la spazzola M28R diventa un aspirapolvere per pavimenti

 **LINDHAUS**
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

