

# Deca<sup>srl</sup>

*Macchine e prodotti per la pulizia*



**LINEA IDROPULTRICI  
ACQUA CALDA**

# VINCENT-H28 H28/4

**ALTA PRESSIONE**



Vincent-H28



Vincent-H28/4

## DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A. P.



TUBO A.P.

### VERSIONE TOTAL STOP IMMEDIATO



TOTAL STOP  
IMMEDIATO



CONTROLLO  
FUMI



IPC STABILIZZATORE  
TEMPERATURA

### VERSIONE TOTAL STOP RITARDATO



TOTAL STOP  
RITARDATO



SISTEMA DI  
PREVENZIONE  
ALLAGAMENTI



CONTROLLO  
MICROPERDITE



PROTEZIONE  
MARCIA A  
SECCO



CONTROLLO  
UGELLO  
INTASATO



CONTROLLO  
FUMI



IPC STABILIZZATORE  
TEMPERATURA



SPEGNIMENTO  
AUTOMATICO

VERSIONE TOTAL  
STOP RITARDATO

## DATI TECNICI

Pressione operativa	bar/MPa	40÷170/4÷17
Portata	l/h	800
Temperatura max acqua in uscita	°C	30÷140
Fase vapore		S1

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-400-50/11,5
Potenza assorbita	kW	4,3
N° poli motore	rpm	2 - 2800
Comando a distanza		DTS

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella / ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto
Valvola by-pass		separata - ottone
Serbatoio combustibile	l	18
Serbatoio detergente	l	optional (2,5 l)
Erogazione detergente		bassa pressione
Sistema anticalcare		optional (2,5 l)

## CARATTERISTICHE TERMICHE

Caldaia		inox
Serpentina	m	26
Potenza termica caldaia	kW	37,8
Consumo carburante	Kg/h	3,2

## DIMENSIONI E PESO

Peso	Kg	90
Dimensioni - LxWxH	cm	82x63x87
Versioni		2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse

## DOTAZIONI STANDARD

Impugnatura	IPPR400 17	IPPR40020
Lancia P70 testina regolabile	LCPR40 013	LCPR40013
Ugello A.P.	UGLN11 196	UGLN49986
Tubo A.P.	TBAP28305 (8 m)	TBAP25324 (8 m)

## ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA  
IDROSPAZZOLA  
FISSA



SCHIUMATORE



KIT ALIMENTAZIONE



DRAIN KIT 10 m



KIT EIETTORE  
IMMERSO



NIPPO  
CONGIUNZIONE  
TUBO A.P.



AVVOLGITUBO

